



## DESCRIPCIÓN

### MOTOSIERRA HUSQVARNA 120 MARK II

Entre las novedades de este año que presenta Husqvarna en su catálogo de soluciones forestales se encuentra este nuevo modelo, la Motosierra Husqvarna 120 mark II. Ideal para usuarios particulares que buscan una buena motosierra con un control fácil. Su diseño ergonómico y su potente motor X-TORQ de bajas emisiones. Este modelo cuenta con una cilindrada de 38,2 cm<sup>3</sup> que nos ofrece una potencia de 1,5 kW. La longitud de espada es de 45 cm. La Motosierra Husqvarna 120 mark II dispone de tecnología X-TORQ, Air Injection, TrioBrake y cierre rápido del filtro de aire. El peso de esta máquina (sin contar el equipo de corte) es de 4,8 Kg. A continuación se adjunta un listado con las principales características técnicas de este modelo para agilizar su consulta.

### Ficha técnica Motosierra Husqvarna 120 mark II

#### Equipo:

Peso (sin equipo de corte 4,85 kg)

#### Motor:

Cilindrada 38,2 cm<sup>3</sup>

Potencia 1,5 kW

Velocidad máxima 9000 rpm

Velocidad sin carga 3000 rpm

Bujía Champion RCJ7Y

Holgura electrodo 0,5 mm

#### Equipación:

Longitud de espada recomendada min-max Shortest 35 cm

Longitud de espada recomendada min-max 45cm

Velocidad de cadena a potencia máxima 16,8 m/s

Velocidad de cadena a 133% de velocidad de potencia máxima del motor 22,3 m/s

#### Aceite:

Capacidad del depósito de aceite 0,15 litros

Bomba de aceite automático

#### Nivel de ruido

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 113 dB(A)

Nivel de ruido 100,7 dB(A)

Nivel de presión sonora en oído 100,7 dB(A)

#### Vibraciones

Nivel de vibraciones equivalentes (Ahv eq) anterior / posterior asa 2,1 m/s<sup>2</sup>

Nivel de vibraciones equivalentes (Ahv eq) anterior / posterior asa 2,7 m/s<sup>2</sup>