



Husqvarna PW 345C

Alto rendimiento, robusto y fiable diseño, y excelentes resultados son las mejores características de esta hidrolimpiadora a presión, perfecta para los trabajos más exigentes como los vehículos o los muros de piedra. El mango telescópico de aluminio y el almacenamiento del cable de alimentación con desenganche rápido hacen que el transporte y el almacenamiento sean más sencillos y convenientes. Dos funciones de giro para el ajuste de la boquilla y acople rápido que previenen posibles molestias. El almacenamiento de los accesorios a bordo y la manguera hacen la operación más eficiente. La bomba de metal asegura una larga vida útil del producto. Dos boquillas y un pulverizador de espuma incluidos.



Manguera flexible de alta presión

Manguera de alta calidad, de alta presión y flexible para evitar que se enrede.



Acoplamiento rápido de la manguera

El acoplamiento rápido de la manguera reduce el tiempo de preparación y convierte las tareas de limpieza en trabajos más simples.

Bomba de metal

La bomba de la hidrolimpiadora está fabricada en metal para minimizar el riesgo de ruptura y para proporcionar una gran vida útil.



Mango telescópico de aluminio

El mango telescópico y robusto de la hidrolimpiadora garantiza un transporte y un almacenamiento más sencillos.



FEATURES

- Bomba de metal
- Acoplamiento rápido de la manguera
- Manguera flexible de alta presión
- Almacenamiento y transporte sencillos
- Fácil transporte y tracción eficiente
- Almacenamiento cable de alimentación
- Eficiencia y comodidad
- Pulverizador transparente de espuma
- Transporte cómodo de la máquina
- Boquilla de chorro plano variable
- Boquilla giratoria
- Almacenamiento

Technical specifications	
CAPACIDAD	
Capacidad del depósito	0.5 l
Clase de protección eléctrica	IP X5
Presión máxima	145 bar
Aspiración de autocebado máx.	1 m
Max. Water inlet temperature	40 °C
Operating pressure Max	135 bar
Caudal de agua	420–550 l/h
CERTIFICATIONS	
Integration test value	SBOM update batch 3
DIMENSIONES	
Article gross weight	15400 g
Article net weight	13200 g
Longitud de la manguera	8 m
Longitud del cable	5 m
Dimensiones (LxAnxAI) Height	660 cm
Dimensiones (LxAnxAI) Length	325 cm
Dimensiones (LxAnxAI) Width	350 cm
EQUIPO	
Tapón	Tipo F - 230 V
MOTOR	
Clase de protección eléctrica	IP X5
Ciclo de fase de corriente	50 Hz
Fases	1
Potencia nominal	2400 W
Corriente nominal, A	10.5 A
Voltaje	230 V
NIVELES DE RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	93 dB(A)
EMBALAJE	
Packaging height	780 mm
Packaging length	375 mm
Packaging volume	114.08 dm ³
Volumen de embalaje	0.115 m ³
Packaging width	390 mm
Quantity in Master pack	1
Unit of measure	Piece/Each
Cantidad de palets	12 pcs
VIBRACIONES	
Vibration (ah) Vibration max ah	2.5 m/s ²